



AP-P2
Postforming
doppelrund



AP-S2
1,5mm Starkkante
doppelrund



AP6-K
1mm Schichtstoffkante
kantig



AP18-S2
1,5mm Starkkante
doppelrund

Druckfarben entsprechen nicht 100% den Originalfarben

STANDARD DEKORE


Mindestberechnung 0,3 Lfm. pro Platte!

Nischenrückwände Dekorgruppe D5 berechnen!


(Rückseite ohne Dekoranspruch)

Max. Länge bei Stärke ~18mm: 4050mm
 Max. Länge bei Stärke ~40mm: 5450mm
 Max. Länge bei Stärke ~60mm: 3500mm
 Mindestberechnung: 300mm
 Mindestgröße: 100x100mm


⚡ Plattenstärke ⚡ Richtungsgebunden



Weiß
A0601




Struktur weiß
A0117



Graphitgrau
A0744




Turmalin
A0124



Terrazzo grau
A0357



Beton lichtgrau
A0392



Beton dunkelgrau
A0369




Fabric metal
A0381




Lucano
A0362




Cento
A0104




Grey Slate
A0388



Struktur schwarzblau
A0391




Struktur schwarz
A0116



Eiche Pegasus
A0711



Wildeiche
A0313



Asteiche
A0703



Silberfichte braun
A0704



Farb-/Strukturabweichungen:

Bei Dekoren mit Oberflächenstrukturen wird das Licht stärker gebrochen als an einer glatten Fläche, dadurch können je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel optische Farbunterschiede bei gestoßenen Platten entstehen!

Bitte beachten Sie ebenfalls, dass bei Dekoren mit großen Strukturen die Struktur bei Plattenverbindungen optisch abreißt bzw. sehr große Farbunterschiede entstehen können!


Feuchtigkeitseinflüsse:

Das Trägermaterial für diese Waschtischplatten sind Spanplatten.

Da diese bei Einwirkung von Wasser und/oder Dampf zu Quellungen neigen, ist der direkte Einfluss von Wasser und/oder Dampf auf die Trägerplatte unter allen Umständen zu vermeiden.


Bei Waschtischplatten mit den Kantenausführung DK, S2 und DS5 ist zum Schutz der Plattenunterkante gegen Feuchtigkeit das mitgelieferte Alu-Klebeband anzubringen.

(bei Nichtbeachtung werden Beanstandungen nicht anerkannt)






DAP-P2
Postforming
doppelrund



DAP-DS5
1,5mm Diamant (Solid)-
Starkkante oben u. unten gefast



DAP6-DK
1mm Schichtstoffkante
kantig




DAP18-DS5
1,5mm Solid Starkkante
oben u. unten gefast

Druckfarben entsprechen nicht 100% den Originalfarben

DIAMANT DEKORE

In der Diamant Preisgruppe berechnen
Mindestberechnung 0,3 Lfm. pro Platte

Nischenrückwände Dekorgruppe D6 berechnen!
(Rückseite ohne Dekoranspruch)



Africa black
A0457

Max. Länge bei Stärke ~40mm: 3550mm
Max. Länge bei Stärke ~60mm: 3500mm
Mindestberechnung: 300mm
Mindestgröße: 100x100mm


⚡ Plattenstärke

Druckfarben entsprechen nicht 100% den Originalfarben


DIAMANT-SOLID DEKORE

In der Diamant Preisgruppe berechnen
Mindestberechnung 0,3 Lfm. pro Platte

Nischenrückwände Dekorgruppe D6 berechnen!
(Rückseite ohne Dekoranspruch)



Iron Stone
A0134



Struktur Kupfer
A0383



Marmor brown
A0380

Max. Länge bei Stärke ~18mm: 4050mm
Max. Länge bei Stärke ~40mm: 4050mm
Max. Länge bei Stärke ~60mm: 3500mm
Mindestberechnung: 300mm
Mindestgröße: 100x100mm

⚡ Plattenstärke

⚡⚡ Richtungsgebunden



Diamant-Solid Platten in **Postforming nicht möglich!**

Bei Ausführung: DAP-DK

Aufgrund der Dicke des hochwertigen Diamant- bzw. Diamant-Solid Schichtstoffes ist bei der Kante die graue Schichtstoffrückseite sichtbar. Bei hellen Platten tritt das stärker auf als bei dunklen Platten!



Farb-/Strukturabweichungen:

Bei Dekoren mit Oberflächenstrukturen wird das Licht stärker gebrochen als an einer glatten Fläche, dadurch können je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel optische Farbunterschiede bei gestoßenen Platten entstehen!

Bitte beachten Sie ebenfalls, dass bei Dekoren mit großen Strukturen die Struktur bei Plattenverbindungen optisch abreißt bzw. sehr große Farbunterschiede entstehen können!

Feuchtigkeitseinflüsse:

Das Trägermaterial für diese Waschtischplatten sind Spanplatten. Da diese bei Einwirkung von Wasser und/oder Dampf zu Quellungen neigen, ist der direkte Einfluss von Wasser und/oder Dampf auf die Trägerplatte unter allen Umständen zu vermeiden.

Bei Waschtischplatten mit den Kantenausführung DK, S2 und DS5 ist zum Schutz der Plattenunterkante gegen Feuchtigkeit das mitgelieferte Alu-Klebeband anzubringen.
(bei Nichtbeachtung werden Beanstandungen nicht anerkannt)

